



**REAL**  
POWER



## Avviatori professionali Professional boosters



### QUALITY SYSTEM CERTIFIED FOR:

Design, manufacturing  
and trading under own and  
manufacturer's brandname of DC low  
voltage electromechanical  
devices with power up to 15 KW





## "REAL POWER" BATTERY

### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12 V
<b>Ampere di picco - <i>Peak Amps</i></b>	<b>2000 A.</b>
Batteria Real Power - <i>Real Power battery</i>	1x12V 20Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	600 A.
<b>Caricatore da rete automatico <i>Automatic internal wall charger</i></b>	<b>Input 100V - 240V AC Output 13,7V 1,5A DC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	No (opzionale)
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	4/AWG 21,2 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	No
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si
Porta accendisigari - <i>Cigarette lighter</i>	12 V
Porta USB - <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	8 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	36/32/19 cm

# RP 590

**394 85 682**

12 Volt 2000 peak amps



**394 85 479**

**394 85 400**

**Caricatore intelligente  
interno**  
*Internal intelligent  
charger*



### "GENESIS" BATTERY

#### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12 V
<b>Ampere di picco - <i>Peak Amps</i></b>	<b>2200 A.</b>
Batteria Genesis - <i>Genesis battery</i>	1x12V 16Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	650 A.
<b>Caricatore da rete automatico <i>Automatic wall charger</i></b>	<b>Input AC100-240V AC Output 14,7V 3,3A AC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	2AWG 33,6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	No
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si
Porta accendisigari - <i>Cigarette lighter</i>	12 V
Porta USB - <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	8 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	36/32/19 cm

## RP 600

**394 85 601**

12 Volt 2200 peak amps



**Alimentatore intelligente da 3,3 AMP. per ottimizzare la carica della batteria Genesis (tempo di carica e prestazioni)**  
*"Clever" 3,3A power supply to optimize Genesis battery charge (both charging time and performance)*



### "AGM TEK-HD" BATTERY

#### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12 V
<b>Ampere di picco - <i>Peak Amps</i></b>	<b>3100 A.</b>
Batteria AGM TEK-HD al piombo puro <i>AGM TEK-HD battery pure lead</i>	1x12V 25Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	940 A.
<b>Caricatore da rete automatico <i>Automatic wall charger</i></b>	<b>Input AC100-240V AC Output 14,7V 3,3A AC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	2AWG 33,6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	No
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si
Porta accendisigari - <i>Cigarette lighter</i>	12V
Porta USB - <i>USB access</i>	5V 250mA
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	12 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	36/32/19 cm

## RP 700

**394 85 687**

12 Volt 3100 peak amps



**Alimentatore intelligente da 3,3 AMP. per ottimizzare la carica della batteria (tempo di carica e prestazioni)**

**"Clever" 3,3A power supply to optimize battery charge (both charging time and performance)**



## "REAL POWER" BATTERY

### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12/24 V
<b>Ampere di picco - <i>Peak Amps</i></b>	<b>4000/2000 A.</b>
Batteria Real Power - <i>Real Power battery</i>	2x12V 20Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	1200/600 A.
<b>Caricatore da rete automatico <i>Automatic wall charger</i></b>	<b>Input 100V - 240V AC Output 13,8V 3,3A DC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	2 AWG 33,6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	Si (con beep <i>with beep</i> )
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si a LED <i>Yes Led</i>
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	17 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	40/34,5/24 cm

# RP 1190

**394 85 617**

12/24 Volt 4000/2000 peak amps



**Alimentatore intelligente da 3,3 AMP. per ottimizzare la carica della batteria Genesis (tempo di carica e prestazioni)**  
**"Clever" 3,3A power supply to optimize Genesis battery charge (both charging time and performance)**



## "GENESIS" BATTERY

### Caratteristiche tecniche - Technical features

Tensione di uscita - <i>Output voltage</i>	12/24 V
<b>Ampere di picco - Peak Amps</b>	<b>4400/2200 A.</b>
Batteria Genesis - <i>Genesis battery</i>	2x12V 16Ah
Ampere di avviamento - <i>Starting Amp</i>	1300/650 A.
<b>Caricatore da rete automatico Automatic wall charger</b>	<b>Input 100V - 240V AC Output 14,7V 3,3A DC</b>
Cavo accendisigaro - <i>Lighter cable</i>	Si
Pinze isolate - <i>Insulated grips</i>	Si
Tipo di cavo - <i>Cable</i>	2 AWG 33,6 mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavi - <i>Cable length</i>	100 cm
Protezione sovratensione <i>Overvoltage protection</i>	Si
Allarme polarità inversa <i>Indicator for polarity inversion</i>	Si (con beep <i>with beep</i> )
Indicazione tensione sulle pinze <i>Voltage indication on the grips</i>	No
Luce di cortesia Led - <i>Led courtesy light</i>	Si
Contenitore antiurto - <i>Shock resistant shell</i>	PP (polipropilene)
Peso - <i>Weight</i>	17 Kg
Dimensioni L/H/P - <i>Dimension L/H/W</i>	40/34,5/17 cm

## RP 1200

**394 85 604**

12/24 Volt 4400/2200 peak amps



**Alimentatore intelligente da 3,3 AMP. per ottimizzare la carica della batteria (tempo di carica e prestazioni)**

**"Clever" 3,3A power supply to optimize battery charge (both charging time and performance)**

Ricambi per avviatori - *Boosters spare parts*

# Batterie Battery

## 394 85 422 Batteria REAL POWER



### Batteria "da spunto" *Breakaway current battery*

#### Caratteristiche tecniche - Technical features

RICARICABILE - <i>Rechargeable</i>	12V 20Ah
Amp di picco - <i>Peak Amps</i>	2000
Dimensione - <i>Dimension</i>	182x77 mm
Altezza - <i>Height</i>	168 mm
Peso - <i>Weight</i>	SOLAMENTE 6,6 Kg! 6,6 Kgs ONLY!
Usata anche come ricambio sui modelli <i>It can be used as a spare part on model</i>	RP 590 (1 pz.) RP 1190 (2 pz.)

## 394 85 407 Batteria GENESIS



2 anni di "shelf life/vita di  
scansia" a 25°C  
2 years "shelf life" at 25°C

### Batteria "da spunto" *Breakaway current battery*

#### Caratteristiche tecniche - Technical features

RICARICABILE - <i>Rechargeable</i>	12V 16Ah
Amp di picco - <i>peak Amps</i>	2200
Tecnologia PIOMBO DURO, Design VRLA AGM "PURE LEAD" technology, VRLA AGM design	
Dimensione - <i>Dimension</i>	182x77 mm
Altezza - <i>Height</i>	168 mm
Peso - <i>Weight</i>	SOLAMENTE 6,1 Kg! 6,1 Kgs ONLY!
Terminali M6 femmina, senza manutenzione Non-hazardous, Non-spillable <i>Terminals M6 female, no maintenance Non-hazardous, Non-spillable</i>	
Usata anche come ricambio sui modelli <i>It can be used as a spare part on model</i>	RP 600 (1 pz.) RP 1200 (2 pz.)

## 394 85 423 Batteria TEK-HD



### Batteria "da spunto" *Breakaway current battery*


#### Caratteristiche tecniche - Technical features


RICARICABILE - <i>Rechargeable</i>	12V 25Ah
Amp di picco - <i>Peak Amps</i>	3100
Dimensione - <i>Dimension</i>	182x85 mm
Altezza - <i>Height</i>	168 mm
Peso - <i>Weight</i>	SOLAMENTE 8,5 Kg! 8,5 Kgs ONLY!
Usata anche come ricambio sui modelli <i>It can be used as a spare part on model</i>	RP 700 (1 pz.)



Ricambi per avviatori - *Boosters spare parts*

## Caricabatterie Battery charger

	<b>394 85 403</b>	
	Input	100-240 VAC
	Output	13,8V 1,5A DC
	Modelli - Models	RP 590

	<b>394 85 480</b>	
	Input	100-240 VAC
	Output	13,8V 3,3A DC
	Modelli - Models	RP 1190

	<b>394 85 470</b>	
	Input	100-240 VAC
	Output	14,7V 3,3A DC
	Modelli - Models	RP 600 / 700 RP 1200

	<b>394 85 479</b>	
	Modelli - Models	RP 590

## Pinze Clamps

	<b>394 85 454</b>	
	Modelli - Models	RP 590 RP 600 RP 1190 RP 1200 RP 1210 RP 1220

	<b>394 85 400</b>	
	Lunghezza cavo Cable length	150 cm

	<b>394 85 399</b>	
	Adattatore accendisigari per alimentatore batteria <i>Cigarette lighter adapter for power supply battery</i>	

## Selettore di tensione Switch voltage

	<b>394 85 430</b>	
	Modelli - Models	RP 1190 RP 1200







**REAL AUTO srl**  
**industria elettromeccanica**

Corso Francia, 327 - 10096 Collegno (TO) - Italy  
REAL AUTO srl - P.IVA IT11424570015  
Tel. +39 011 4158811 - Fax +39 011 4158812  
info@realauto.it - www.realauto.it

Ufficio vendite Italia  
Tel. +39 011 4158814  
+39 011 4158822  
+39 011 4158846  
+39 011 4158849  
vendite@realauto.it

Export Sales Department  
Tel. +39 011 4158815  
+39 011 4158823  
+39 011 4158825  
+39 011 4158826  
sales@realauto.it